











KoskiDecor Transparent

Dekoratiivinen koivuvaneri paneeli läpinäkyvällä melamiinipinnoitteella

KoskiDecor Transparent on kestävä, dekoratiivinen koivuvaneri, joka on valmistettu korkealaatuisista viiluista. Sorvatusun koivuviulun puunsyvykuviot näkyvät hyvin läpinäkyvän melamiinikalvon läpi. Paneelin molemmat puolet on pinnoitettu läpinäkyvällä melamiinikalvolla, joka parantaa pinnanlaatua ja antaa tasaisen lopputuloksen.

KoskiDecor Transparent on erinomainen materiaalivalinta huonekalujen valmistukseen ja puusepänteollisuuteen. Lisäksi tuote sopii seinäpaneeliksi.

Edut

-  Valitut pintaviilut
-  Dekoratiivinen koivupinta pinnoitettuna kulutusta kestäväällä läpinäkyvällä melamiinikalvolla
-  aidot ja tyylikkäävät vanerireunat, saatavana vaalea ja tumma liimaversio
-  Näyttää koivuviulun kauneuden
-  Soveltuu käytettäväksi lasten huonekaluihin ja leluihin
-  Sileä puolikiiltävä pinta, hygieeninen ja helppo puhdistaa
-  ympäristöystävällinen tuote, hajusteeton ja mauton
-  Helppo työstää perinteisillä puuntyöstökoneilla



INDOOR USE



ROTARY CUT VENEER




SAFETY OF TOYS



SAFETY OF FOOD



ACOUSTIC



EASY MACHINING



LOW EMISSION

Tekniset tiedot – KoskiDecor Transparent

Perusvaneri	Koskisen suomalainen koivuvaneri korkealaatuisilla viiluilla
Tiheys	Koivu n. 700 kg/m ³
Paksuudet	12–21 mm, muut paksuudet pyynnöstä.
Levykoot	1220 x 2440 mm, 1500 x 3000 mm, muut koot pyynnöstä.
Pintalaatu	Huolella valitut saumattomat, dekoratiiviset ja sorvatut koivuvii- lut 1500 x 3000 mm koossa. Myös muita pintalaatuja saatava- na pyynnöstä.
Liimaus	Täyttää seuraavat normit: EN314-2 / luokka 3. Formaldehydin osalta liimaus täyttää E1- luokan vaatimukset EN 13986, CARB Phase II, ULEF:in (Ultra Low Emitting Form- aldehyde).
Pinnoitus	Pinnoitettu kestäväällä, läpinäkyvällä melamiinikalvolla. Huomio: Pinnoitteen vuoksi tuotetta on suositeltavaa säilyttää sisätiloissa. Suora auringonvalo ja UV-säteily saattaa tummen- taa puupintaa pinnoitteen alla.
Työstöt	Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naaraspontti, viiste ja huullos sopimuksen mukaan.
Muut tekniset tiedot	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritusasoilmoituksesta (DoP). Suoritusasoilmoituksen löydät koskisen.fi/tiedostopankki

Lisätiedot

Ympäristö

Käytämämme raaka-aine, puu on ekologinen ja uusiutuva materiaali, joka sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan. Koskisen vanerituotteet on valmistettu Suomessa tiukkojen, kestävästä kehitystä tukevien säädösten mukaan. Koskisen on edelläkävijä ympäristöasioissa suomalaisessa metsäteollisuudessa. Puunhankintaketjumme on aina tarkasti tiedossa. Suomalaiset metsät ovat suurimmaksi osaksi yksityisomisteisia, ja niiden omistajat ovat hyvin sitoutuneita pitkäaikaiseen ja kestäväan metsänhoitoon. Suomalaiset metsät kasvavat vuosittain enemmän kuin niistä hakataan puuta. Tämä takaa ympäristöä arvostavan kestäväan kehityksen mukaisen raaka-aineen.

Lisätiedot

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.

Koskisen Levyteollisuus

Tehdastie 2, 16600 Järvelä
020 553 41
fax 020 553 4207

koskisen.fi
omistautunutpuulle.koskisen.fi

