



KoskiMel

Melamiinipintainen kalustelevy










Koskisen lastulevyteollisuus valmistaa lastulevyä aidosta puusta. Levyssä on puuta noin 90 %. Puhdas puuraaka-aine takaa lastulevyn korkean laadun ja helpon työstettävyyden.

KoskiMel on melamiinipinoitettu lastulevy, jota valmistetaan lujuusluokissa P2 ja P5. KoskiMel-levyillä toteutat nopeasti ja helposti kestävä ja käytössä miellyttävät rakenteet. KoskiMel-levyt kuuluvat pintamateriaalien päästöluokituksessa parhaimpaan M1-luokkaan.

KoskiMel-levyjä on saatavana useissa vakioväreissä sekä myös asiakaskohtaisissa erikoisväreissä. Vaativissa kohteissa on mahdollista käyttää myös monikerros-pinnoitteita (2-3 paperia). Pinnoitamme myös MDF-levyjä.

KoskiMel käyttökohteita ovat: kiintokalusteet, kalusteovet, huonekalut, toimisto- ja myymäläkalusteet, keittiö- ja kylpyhuonekalusteet, ikkuna- ja verholaudat, ovet, paneelit, tasopinnot.

Edut

-  Valmis kulutusta kestävä pinta
-  Laajavalkoima värejä ja pintamuotoja
-  Hyvä pinnan kosteudenkestävyys
-  Helppo pitää puhtaana
-  Helppo työstää
-  Lujus tason eri suunnissa on vakio
-  Ympäristöystävällinen



ECO-FRIENDLY




EASY TO CLEAN



EASY TO USE



LOW EMISSION



EASY MACHINING

Tekniset tiedot – KoskiMel

Raaka-aine	Oman puuteollisuuden sivutuotteena syntyvä sahanpuru ja hake
Peruslevy	Standardin EN 312 vaatimukset täyttävä lastulevy
Formaldehydiluokka	Class E1 EN 312 Class E0,5 EN 312 sopimuksesta tuotteille P2 ja P2Mr
Pinnoite	Melamiinihartsilla kyllästetty paperi. Mahdollisuus pinnoittaa useita kerroksia (2-3).
Värit	Valkoinen, musta, harmaa, puun jäljitelmä, maalipohjainen kalvo, noin 20 erikoisväriä. Värikortti on nähtävissä osoitteessa www.koskisen.fi . Värinäytteet lähetetään pyynnöstä.
Vakiokoot ja paksuudet	8–32 mm: 1830 x 2750 mm, sitä paksummat levyt 40 mm asti koossa 1830 x 2630 mm.
Tiheys	Riippuen levyn paksuudesta ja tyypistä 620-770 kg/m ³ (P5), 550-740 kg/m ³ (P2)
Päästöluokitus	M1 rakennusmateriaalin päästöluokka
Pintamuodot	Kristalli (CR), soft (SF), sileä (SM), glossline (GL), matta (MT)
Puhdistaminen	Pehmeällä kankaalla tai paperilla ja lievästi emäksisellä puhdistusaineella; vaikeimmat tahrat voidaan poistaa alkoholilla tai alkoholia sisältävällä puhdistusaineella.
Muut tekniset tiedot	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritusasoilmoituksesta (DoP). Suoritusasoilmoituksen löydät koskisen.fi/tiedostopankki

Pakettikoot (kpl/paketti)

vakiolaadut lihavoitu, pintamuoto sileä (SM) tilattavissa paketeittain. Muut paksuudet sovittava erikseen. Yli 30 mm levyt vakiotuotteina vain valkoisena.

Paksuus	1830 x 2750 mm
8	50 P2
10	46 P2
12	40 P2
15	30 P2
16	28 P2, P5, P2Mr
18	26 P2, P5
19	24 P2
22	20 P2, P5
25	18 P2, P5
28	16 P2
30	16 P2
38	12 P2 (1830 x 2630)

Lisätiedot

Ympäristö

Käytämämme raaka-aine, puu on ekologinen ja uusiutuva materiaali, joka sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan. Koskisen lastulevytuotteet on valmistettu Suomessa tiukkojen, kestävästä kehitystä tukevien säädösten mukaan. Koskisen on edelläkävijä ympäristöasioissa suomalaisessa metsäteollisuudessa. Puunhankintaketjumme on aina tarkasti tiedossa. Suomalaiset metsät ovat suurimmaksi osaksi yksityisomisteisia, ja niiden omistajat ovat hyvin sitoutuneita pitkäaikaiseen ja kestäväan metsänhoitoon. Suomalaiset metsät kasvavat vuosittain enemmän kuin niistä hakataan puuta. Tämä takaa ympäristöä arvostavan kestäväan kehityksen mukaisen raaka-aineen.

Lisätiedot

Koskisen kotimaiset lastulevytuotteet valmistetaan Suomen ainoassa lastulevytehtaassa Järvelässä puhtaista raaka-aineista ammattitaidolla ja valmiin lastulevytuotteen laadusta huolta pitäen.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.

Koskisen Levyteollisuus

Tehdastie 2, 16600 Järvelä
020 553 41
fax 020 553 4207

koskisen.fi
omistautunutpuulle.koskisen.fi

