



SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. KKN-01-004

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Palosuojattu ponttiliitoksellinen massiivi havupaneeli ja – verhouslauta

2. Tuotteen tunnistus:

Vannesahattu, höylätty, palosuojattu massiivi havupaneeli ja – verhouslauta

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Seinä- sekä kattoverhoukset ulkokäyttöön

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Koskisen Oy, Tehdastie 2, 16600 JÄRVELÄ

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä

AVCP – luokka 1

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

Finotrol Oy (2412)

joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäinen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa sen valvontaa, arviointia ja hyväksymistä laadunvalvontasopimuksen mukaisesti. Lisäksi on myöntänyt sertifiointin suoritustason pysyvyydestä ja tehtaan tuotannon laadunvalvonnasta 2412-CPR-1004-01.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Ominaisuus	Ilmoitetut arvot tai luokat
Yhdenmukaistettu tekninen järjestelmä	EN 14915:2006 ja liitteen ZA vaatimukset
Puulaji	Kuusi, keskitiheys noin 390 kg/m ³
Paksuus	19 - 57 mm
Leveys	60 - 200 mm
Pituus	1,8 - 6,0 m
Pinta	Sahattu, hienosahattu tai höylätty
Vesihöyryn läpäisevyys	NPD
Lämmönjohtavuus	0,108 W/m K (lamda mitoitusarvo)
Äänen absorboituminen	NPD
Palokäyttätyminen	B-s1, d0
Pitkäaikaiskestävyys	Kestävyysluokka 4 EN 350 mukaan
Pintakäsittely	Teknos FR-palosuojamaalaus

10. Edellä 1. ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7. ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Järvelässä 28.10.2014


Sahateollisuuden johtaja, Tommi Sneck